



Indicator rutier B2 „Oprire (STOP)”, 600x600 mm, folie reflectorizantă, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: B2



140⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 01.06.2026

Indicatorul rutier B2 „Oprire (STOP)” este un indicator de prioritate utilizat pentru a obliga conducătorii auto să oprească complet la limita marcajului de oprire sau, în lipsa acestuia, înainte de intersecție.

Acesta este amplasat în intersecțiile unde vizibilitatea este redusă sau unde condițiile de trafic impun oprirea obligatorie pentru prevenirea accidentelor.

Indicatorul are formă **octogonală**, cu fond roșu și inscripția „STOP” albă, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **600x600 mm** este destinată utilizării pe drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă** (clasa 1 sau 2, în funcție de specificație), asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de prioritate
- Cod indicator: B2
- Semnificație: Opreire (STOP)
- Formă: octogonală
- Dimensiune: 600 x 600 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă (clasa 1 sau clasa 2)
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: intersecții, drumuri publice
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Indicator de prioritate B2 Opreire, 600x600 mm este instalat pe drumul public fără prioritate, la intersecția acestuia cu un drum public prioritar, când vizibilitatea este redusă. Conducătorul de vehicul care întâlnește acest indicator este obligat să oprească în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăși colțul intersecției, și să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.