



Indicator rutier A21 „Căderi de pietre”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A21



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A21 „Căderi de pietre” este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra riscului desprinderii și căderii de pietre pe carosabil, în special în zone montane sau pe sectoare de drum aflate în apropierea versanților instabili.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri naționale, județene sau zone cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și factori de mediu. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate bună pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare

- Cod indicator: A21
- Semnificație: Căderi de pietre
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone montane / versanți
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Caderi de pietre, A21, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit.

Este instalat la 100-200 m de locul periculos. Poate fi însoțit de un panou adițional pe care este inscripționată lungimea sectorului de drum periculos, dacă acesta depășește 300 m. Conducătorul auto este obligat să reducă viteza și să circule cu atenție sporită.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1