



Indicator rutier A30 „Circulație în ambele sensuri”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A30



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A30 „Circulație în ambele sensuri” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra faptului că urmează un sector de drum cu circulație în dublu sens, după o porțiune cu sens unic sau separare de sensuri.

Acest indicator este esențial pentru prevenirea accidentelor în zonele unde configurația drumului se modifică, cum ar fi la finalul sectoarelor cu sens unic, lucrări temporare sau reconfigurări ale carosabilului.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol reprezentând două săgeți opuse, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri naționale, județene sau zone cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A30
- Semnificație: Circulație în ambele sensuri
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone de schimbare a regimului de circulație
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Circulație în ambele sensuri, A30, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit

Circulație în ambele sensuri A31, indicator de avertizare este întâlnit la ieșirea de pe un drum public cu sens unic. Are rolul de a atenționa Conducătorul auto că pe sectorul de drum următor se va circula în ambele sensuri.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1