



## Indicator rutier A2 „Curbă la dreapta”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A2



105<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

**Indicatorul rutier A2 „Curbă la dreapta”** este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra unei curbe orientate spre dreapta, unde este necesară reducerea vitezei și sporirea atenției pentru menținerea controlului vehiculului.

Acest indicator este amplasat înaintea sectoarelor de drum cu vizibilitate redusă sau cu rază mică de curbură, contribuind la prevenirea accidentelor rutiere.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând curbura spre dreapta, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri naționale, județene sau zone cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A2
- Semnificație: Curbă la dreapta
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu curbă la dreapta
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

---

## Descriere:

Curba la dreapta, A2, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit este amplasat la cel mult 200 m de o curbă la dreapta. Conducatorul trebuie să circule cu viteză redusă în curbe, iar dacă vizibilitatea este redusă, toate manevrele (depășirea, oprirea, staționarea, mersul înapoi, întoarcerea) sunt interzise.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1