



Indicator rutier A16 „leșire spre un chei sau mal abrupt”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A16



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A16 „leșire spre un chei sau mal abrupt” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii de un sector de drum care se termină brusc în apropierea unui chei, a unui mal abrupt sau a unei zone cu diferență mare de nivel.

Acest indicator este esențial în zonele portuare, în apropierea apelor, lacurilor sau pe drumuri situate pe marginea versanților, contribuind la prevenirea accidentelor grave.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și factori de mediu. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A16
- Semnificație: leșire spre un chei sau mal abrupt
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone portuare, maluri abrupte
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

leșire spre un chei sau un mal abrupt, A16, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit se amplasează la 100-200 m de chei sau mal abrupt pentru a atenționa Conducătorul auto că, pe direcția înainte, drumul se termină deasupra cheiului sau malului abrupt.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1