



Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrăzi A43, indicator rutier de avertizare, folie reflectorizantă, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: A43



1.500⁰⁰ Lei

Cost transport: 38.00 Lei

Greutate: 9 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Panourile suplimentare A43 pentru nodurile rutiere de pe autostrăzi sunt utilizate pentru evidențierea și ghidarea traficului în zonele de intersecție complexă dintre autostrăzi și alte drumuri de mare viteză.

Aceste panouri contribuie la creșterea siguranței rutiere prin marcarea clară a traiectoriei și delimitarea benzilor în apropierea bretelelor de acces, ieșirilor sau pasajelor supraterrane.

Sunt amplasate în special în zonele cu raze mari de curbură și flux intens de trafic, unde este necesară orientarea clară a conducătorilor auto.

Panourile sunt realizate din **oțel vopsit**, asigurând rezistență sporită la coroziune și la condiții meteorologice severe. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă** (clasa 1 sau 2, în funcție de specificație), oferind vizibilitate excelentă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: panou rutier suplimentar de avertizare și ghidare
- Cod indicator: A43
- Destinație: semnalizare noduri rutiere pe autostradă
- Formă: dreptunghiulară / direcțională (conform normativelor)
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă (clasa 1 sau clasa 2)
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic sau structură portal autostradă
- Utilizare: autostrăzi, drumuri expres, noduri rutiere complexe
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrazi A43, indicator de avertizare se monteaza la 300 m (primul panou), 200 m (al doilea panou) și la 100 m (al treilea panou) de urmatoare bifurcație de pe o autostradă.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 3 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x1500 mm
Clasa folie	Clasa 3