



Indicator rutier A38 „Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A38



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier A38 „Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu” este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei intersecții amenajate cu sens giratoriu.

Acest indicator este amplasat înaintea intrării în sensul giratoriu, oferind participanților la trafic timpul necesar pentru reducerea vitezei și alegerea corectă a benzii de circulație.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific reprezentând circulația circulară, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme profesionale de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A38
- Semnificație: Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, apropiere sens giratoriu
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Presemnalizare intersecție cu sens giratoriu, A38, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de avertizare se instalează în localități la o distanță de cel mult 50 m înaintea intersecțiilor cu sens giratoriu iar în afara localităților la o distanță între 100 - 250 m înaintea intersecțiilor, funcție de viteza de deplasare a autovehiculelor pe acel sector de drum. La apropierea de intersecțiile cu sens giratoriu conducătorii vehiculelor trebuie să reducă viteza până la o viteză ce să nu depășească 30 km/h în localități și 50 km/h pe drumurile din afara localităților și la nevoie să oprească pentru a acorda prioritate vehiculelor care circulă în interiorul intersecțiilor. În intersecție, la mai puțin de 25m înainte și în zona de preselectie unde sunt aplicate marceje cu linie continuă, oprirea, staționarea, întoarcerea, mersul înapoi sunt interzise. Depășirea și întoarcerea sunt permise în intersecție. Pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă la apropierea de intersecție, conducătorii de autovehicule sunt obligați să schimbe alternant lumina de întâlnire cu cea de drum.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;

2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1