



Indicator rutier C20 Acces interzis autovehiculelor sau ansamblurilor cu lungime mai mare de ... m – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C20



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

Stoc epuizat

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C20 - Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungime mai mare de ... m** este utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc lungimea maximă admisă pe un anumit sector de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent pe drumuri înguste, în zone urbane, la intrarea pe poduri, în tuneluri sau în perimetre industriale unde manevrabilitatea vehiculelor lungi poate crea blocaje sau riscuri suplimentare pentru trafic.

Construit din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, indicatorul are diametrul standard de **600 mm**, conform normativelor de semnalizare rutieră. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate foarte bună pe timp de noapte și în condiții meteo nefavorabile.

Valoarea în metri se personalizează în funcție de restricția impusă (ex: 10 m, 12 m, 16 m etc.).

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, șantiere sau zone logistice.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C20
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu lungime mai mare de ... m
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare lungime: Personalizabilă (în metri)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungime mai mare de ... m, C20, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se amplaseaza la intrarea pe drumurile publice pe care accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule, cu lungimea mai mare decat cea inscriptionata pe panou, este interzis.

- interzice accesul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule care depasesc lungimea inscrista pe indicator
- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada unde se interzice accesul
- se instaleaza, de obicei, pe sectoare de drum caracterizate prin curbe cu raze mici, unde prin patrunderea unor vehicule sau ansambluri de vehicule, circulatia s-ar ingreuna.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;

2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 2 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1