



Indicator rutier C3 Acces interzis autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C3



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C3 - Accesul interzis autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș** este un indicator de interdicție utilizat pentru restricționarea circulației autovehiculelor, permițând însă accesul motocicletelor fără ataș.

Acest indicator este frecvent utilizat în zone urbane cu trafic restricționat, pe străzi înguste, în centre istorice sau în perimetre unde se dorește limitarea accesului vehiculelor de dimensiuni mai mari, dar menținerea mobilității pentru motociclete.

Realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, indicatorul are diametrul standard de **600 mm**, conform normativelor în vigoare pentru semnalizarea rutieră. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând o vizibilitate excelentă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone rezidențiale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C3
- Semnificație: Acces interzis autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, C3, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie este amplasat la intrarea pe drumurile publice pe care accesul tuturor autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fără ataș și a mopederelor, este interzis.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1