



Indicator rutier C10 Accesul interzis pietonilor – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C10



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C10 - Accesul interzis pietonilor** face parte din categoria indicatoarelor de interdicție și este utilizat pentru restricționarea circulației pietonilor pe anumite sectoare de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent pe drumuri cu trafic intens, în zone industriale, pe sectoare unde deplasarea pietonală prezintă risc sau în perimetre în care accesul este permis exclusiv vehiculelor. Rolul său este de a preveni situațiile periculoase și de a asigura separarea fluxurilor de trafic.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, oferind vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, șantiere sau zone cu acces controlat.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C10
- Semnificație: Accesul interzis pietonilor
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis pietonilor, C10, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie interzice accesul pietonilor pe sectorul de drum public pe care este amplasat. Daca indicatorul se afla numai pe una dintre partile drumului, atunci circulatia pietonilor este interzisa numai pe acea parte. Pentru a se interzice accesul pietonilor pe ambele sensuri, se vor instala doua indicatoare, cate unul pe fiecare parte.

- interzice accesul pietonilor
- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada unde se interzice accesul pietonilor datorita lipsei trotuarelor sau existentei altei posibilitati de traversare a locului respectiv (pasaje subterane,supraterane)
- se instaleaza numai pe o parte a drumului sau strazii, circulatia pietonilor fiind interzisa numai pe partea respectiva
- pentru ca sa fie valabil pe ambele sensuri de circulatie, indicatorul se instaleaza pe ambele parti

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;

3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

| | |
|----------------------|---------|
| Dimensiune indicator | 600 mm |
| Clasa folie | Clasa 1 |