



Indicator rutier C13 Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C13



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C13 - Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări** este un indicator de interdicere utilizat pentru restricționarea circulației tractoarelor și a utilajelor autopropulsate pe anumite sectoare de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent în zone urbane, pe drumuri naționale sau județene, în perimetre rezidențiale sau în zone unde circulația utilajelor agricole ori industriale poate afecta fluența traficului sau siguranța rutieră.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C13
- Semnificație: Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis tractoarelor si masinilor auto propulsate pentru lucrari, C13, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie poate fi intalnit in localitatile rurale, pe drumurile publice pe care accesul tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari este interzis.

- interzice accesul tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari
- se instaleaza in localitati rurale, pe drumurile din interiorul acestora, pentru a nu se traversa sau circula pe drumurile modernizate care traverseaza localitatea
- permite accesul tuturor celorlalte vehicule

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1