



Indicator rutier C16 Acces interzis vehiculelor cu lățime mai mare de ... m – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C16



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C16 - Accesul interzis vehiculelor având o lățime mai mare de ... m** este utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc lățimea maximă admisă pe un anumit sector de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent la intrarea în pasaje, tuneluri, poduri, pe drumuri înguste sau în zone unde infrastructura nu permite trecerea vehiculelor supradimensionate. Scopul său este prevenirea blocajelor și protejarea elementelor de infrastructură.

Valoarea lățimii (exprimată în metri) este personalizabilă în funcție de restricția impusă, de exemplu: 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m etc.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în condiții de exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C16
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu lățime mai mare de ... m
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Valoare lățime: Personalizabilă (în metri)
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Accesul interzis vehiculelor avand o latime mai mare de ... m, C16, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se amplaseaza pe sectoarele de drum cu latime redusa, precum si in intersecțiile care preced aceste sectoare de drum. In cel de-al doilea caz, indicatorul este insotit de un panou aditional pe care este precizata distanta pana la locul periculos. Latimea inscrisa pe indicator este cu 0,8 m mai mica decat latimea libera de trecere asigurata pe sectorul de drum respectiv.

- interzice accesul vehiculelor cu latimea mai mare de ... m
- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada cu o latime redusa, precum si la prima intersectie inainte de sectorul de drum respectiv; in acest ultim caz, indicatorul va fi insotit de panoul aditional "Distanta dintre indicator si inceputul locului periculos"
- latimea inscrisa pe indicator este cu 0,8 m mai mica decat latimea libera de trecere asigurata pe sectorul de drum, rotunjita la multiplu de 10 cm

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;

2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1