



## Indicator rutier C11 Accesul interzis vehiculelor cu tracțiune animală - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C11



144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 18 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C11 - Accesul interzis vehiculelor cu tracțiune animală** este un indicator de interdicere utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor tractate de animale pe anumite sectoare de drum.

Acest indicator este amplasat frecvent pe drumuri naționale, drumuri cu trafic intens, în zone urbane sau în perimetre unde circulația vehiculelor cu tracțiune animală poate afecta siguranța rutieră sau fluența traficului.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C11
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor cu tracțiune animală
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala, C11, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se monteaza la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor cu tractiune animala este interzis.

- interzice accesul vehiculelor cu tractiune animala
- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada unde se interzice accesul acestora, datorita faptului ca zona este modernizata, din punct de vedere al circulatiei, si prin patrunderea acestora, se impiedica fluenta circulatiei
- permite accesul tuturor celorlalte vehicule

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1