



Indicator rutier C12 Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: C12



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C12 - Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna** este un indicator de interzicere utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care sunt deplasate manual, precum cărucioare, lize sau alte echipamente similare.

Acest indicator este amplasat frecvent în zone cu acces controlat, pe drumuri cu trafic intens, în perimetre industriale sau în spații unde circulația vehiculelor împinse manual poate crea riscuri pentru siguranța rutieră sau poate afecta fluenta traficului.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării îndelungate în exterior. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C12
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis vehiculelor impinse sau trase cu mana, C12, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie se aseaza la intrarea pe drumurile publice pe care accesul vehiculelor impinse sau trase cu mana este interzis.

- interzice accesul vehiculelor impinse sau trase cu mina
- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada unde se interzice accesul acestora, datorita faptului ca zona este modernizata, din punct de vedere al circulatiei, si prin patrunderea acestora, se impiedica fluenta circulatiei
- permite accesul tuturor celorlalte vehicule

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1