



Indicator rutier C24 Întoarcerea interzisă – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C24



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 19 mai

Data: 16.05.2026

Indicatorul rutier **C24 - Întoarcerea interzisă** este un indicator de interzicere utilizat pentru a semnaliza interdicția efectuării manevrei de întoarcere pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este montat frecvent în intersecții aglomerate, pe artere principale, în zone cu vizibilitate redusă sau în locații unde manevra de întoarcere poate crea conflicte de trafic și riscuri pentru participanții la trafic.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere

- Cod indicator: C24
- Semnificație: Întoarcerea interzisă
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Intoarcerea interzisa, C24, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de interzicere sau restrictie are rolul de a interzice intoarcerea in zona respectiva, deoarece daca s-ar executa aceasta manevra ceilalti participanti la trafic ar putea fi pusi in pericol.

- interzice efectuarea manevrei de intoarcere
- se instaleaza pe sectoarele de drum cu circulatie intensa, unde aceasta manevra ar fi periculoasa, precum si pentru asigurarea fluentei circulatiei
- zona de valabilitate este din dreptul indicatorului pina la prima intersectie
- daca este insotit de panoul additional "Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul" atunci zona de valabilitate este cea inscrisa pe panou
- oprirea este permisa in zona de actiune a indicatorului

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1