



Indicator rutier C37 Oprirea interzisă – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C37



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Joi, 23 aprilie

Data: 21.04.2026

Indicatorul rutier **C37 - Oprirea interzisă** este un indicator de interzicere utilizat pentru a semnaliza interdicția opririi vehiculelor pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este montat frecvent în zone cu trafic intens, în apropierea intersecțiilor, stațiilor de transport public, trecerilor de pietoni sau în alte locații unde oprirea vehiculelor poate afecta siguranța și fluența circulației.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, parcuri sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere

- Cod indicator: C37
- Semnificație: Oprirea interzisă
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Oprirea interzisă, C37, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit, indicator de interzicere sau restricție se afla instalat în locurile în care oprirea vehiculelor este interzisă. Zona de acțiune a indicatorului încetează la cel mai apropiat colț de intersecție pe sensul de mers. Acest indicator poate fi însoțit și de alte panouri adiționale care marchează începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune (Începutul zonei de acțiune a indicatorului, Confirmarea zonei de acțiune a indicatorului, Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului) sau poate avea inscripționate pe panou niște săgeți cu aceeași semnificație.

- interzice oprirea vehiculelor
- se instalează pe sectorul de drum sau stradă pe care oprirea este interzisă
- zona de acțiune este de la indicator până la cel mai apropiat colț de intersecție, pe sensul de mers

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
----------------------	--------

Clasa folie

Clasa 1