



Indicator rutier D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete/ciclomotoare – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: D12



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **D12 - Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și ciclomotoarelor** este un indicator de obligare utilizat pentru separarea clară a fluxurilor de circulație între pietoni și utilizatorii de biciclete sau ciclomotoare.

Acest indicator este amplasat frecvent pe piste mixte sau pe trasee comune unde este necesară delimitarea zonelor destinate fiecărei categorii de participanți la trafic, în scopul creșterii siguranței și prevenirii conflictelor între pietoni și bicicliști.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, piste de biciclete, zone urbane sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare
- Cod indicator: D12
- Semnificație: Delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete/ciclomotoare
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice, piste biciclete
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si ciclomotoarelor, D12, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de obligare poate fi intalnit la inceputul unui sector de drum pe care este permisa numai circulatia pietonilor si a bicicletelor, acestia fiind obligati sa circule numai pe pista specifica pentru categoria din care fac parte.

- se instaleaza la capetele sectorului de drum sau strada, rezervat exclusiv circulatiei pietonilor si bicicletelor precum si mopedelor
- circulatia pietonilor si a bicicletelor se va face conform delimitarii indicatorului (dreapta sau stanga)

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1