



Indicator rutier D15 Sfârșitul vitezei minime obligatorii – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: D15



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Duminică, 19 aprilie

Data: 17.04.2026

Indicatorul rutier **D15 - Sfârșitul vitezei minime obligatorii** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza încetarea obligației privind respectarea unei viteze minime pe sectorul de drum unde aceasta a fost impusă anterior.

Acest indicator este amplasat după tronsoanele de drum unde a fost stabilită o viteză minimă obligatorie, permițând conducătorilor auto să circule conform reglementărilor generale aplicabile categoriei de drum respective.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare

- Cod indicator: D15
- Semnificație: Sfârșitul vitezei minime obligatorii
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Sfarsitul vitezei minime obligatorii, D15, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit se instaleaza in zona in care se termina sectorul de drum cu viteza minima obligatorie.

- se instaleaza la capetele sectorului de drum pe care deplasarea este obligatorie cu o viteza cel putin egala sau mai mare ca cea inscrisa pe indicator.
- viteza de deplasare nu poate depasi viteza maxima legala pentru sectorul de drum respectiv.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1