



Indicator rutier F1 Presemnalizare direcții intersecție extraurbană – Indicator de orientare cu folie reflectorizantă Clasa 1 – SigTra

Cod produs: F1



6.300⁰⁰ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **F1 - Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri din afara localităților** este un indicator de orientare utilizat pentru informarea anticipată a conducătorilor auto cu privire la direcțiile disponibile într-o intersecție situată în afara localităților.

Acest indicator este amplasat înaintea intersecțiilor importante de pe drumuri naționale, județene sau europene, având rolul de a permite alegerea din timp a direcției de deplasare și de a contribui la siguranța și fluiditatea traficului.

Prin utilizarea indicatorului F1, participanții la trafic beneficiază de informații clare privind destinațiile și traseele disponibile, reducând riscul de manevre bruște sau schimbări periculoase de direcție.

Indicatorul este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă în orice condiții de iluminare și vreme.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice și proiecte de infrastructură rutieră extraurbană.

- Tip produs: Indicator rutier de orientare
- Cod indicator: F1
- Semnificație: Presemnalizarea direcțiilor la intersecție în afara localităților
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri naționale, județene, europene
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic sau portal

Descriere:

Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri din afara localităților F1, indicator de orientare este instalat la 100-200m de o intersecție de drumuri. Acest indicator presemnalizează direcțiile de urmat pentru locațiile înscrise pe indicator. Indicator rutier garantat, agrementat și certificat CE din tablă de oțel tratată prin zincare sau fosfatate, vopsit în câmp electrostatic și acoperită cu folie reflectorizantă clasa I, II sau III.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizantă clasa 3 Engineer Grade.

Specificatii

Tip indicator	De orientare
---------------	--------------